



## Groendakpan

De groendakpan is een met Sedum begroeide dakpan en is toepasbaar op hellende daken met standaard dakpan afmetingen. De groendakpan is gelijkwaardig en direct uitwisselbaar met een snel dakpan

- Toepassing: De Groendakpan is toepasbaar op een hellend dak met standaard dakpan afmetingen. De groendakpan is een dakpan die gelijkwaardig is of direct uitwisselbaar met een snel dakpan.
- Begroeid met een Sedum mixmat en dakpansubstraat over een vocht spreidend vlies
- Toepasbaar op een dakhelling van 20° tot 55°
- Afmetingen: lengte 42½ cm; breedte 33½ cm; dikte 7 cm (standaardmaten voor sneldek pannen)
- Afstand van bovenkant panlat tot bovenkant panlat is 32 tot 35 cm
- Gewicht 'nat en gevuld' is circa 4,12 kg per groendakpan
- Aantal groendakpannen per m<sup>2</sup> dak: 9,7 stuks
- Waterretentie bij een 30°graden schuindak is circa 42%
- Verzadigd gewicht van max. 40 kg/m<sup>2</sup>
- CO<sub>2</sub>-compensatie is circa 2,97 kg/m<sup>2</sup>
- Aantal per blokpallet: 100 st.
- Transport afmeting: 1 blokpallet (1100 x 1200 mm)
- Dient binnen 36 uur na aflevering verwerkt te zijn om de beplanting voldoende lucht en licht te geven
- Een nader af te stemmen levertijd van circa 8 weken na opdracht is van toepassing